TnT speeltoestellen

Montagehandleiding S-750



Toestel typenummer	**S-750**
Datum montagehandleiding	**12/10/2017**
Versienummer montagehandleiding	**2.0**

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

Inhoudsopgave


Aanzichten 3D 3
Onderdelenlijst 4
Veiligheidsruimtes 5
Aanzichten 2D 6
Plattegrond palenplan 7
Onderdeel handleidingen 8
Bovenbalk S-750 9
Staander links 11
Staander rechts 13
Schommellager Nestschommel 15
Nest schommel 17

Copyright 2024 | TnT Speeltoestellen

Aanzichten 3D



Aanzicht 1




Aanzicht 2


Onderdelenlijst

1 st. Bovenbalk S-750
Ø88,9 x 3,2 x 2951 mm


2 st. Staander links
Ø88,9 x 3,2 x 3400mm


2 st. Staander rechts
Ø88,9 x 3,2 x 3400mm


2 st. Schommellager Nestschommel
130 x 32,5 x 164,25mm



1 st. Nest schommel
Ø1200mm


Copyright 2024 | TnT Speeltoestellen

Veiligheidsruimtes

Geachte klant,


Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Veiligheidsruimtes

Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht




Zijaanzicht

Plattegrond palenplan


U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 100 kg snelbeton per staander nodig.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan



Betonfundatie


Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Bovenbalk S-750

1 STUK




Hoofdafmetingen: Ø88,9 x 3,2 x 2951 mm





Bovenbalk S-750

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen lagers en bovenbalk. Let op dat het oog van het lager aan de buitenkant zit.

2 st. Schommellager Nestschommel	**4 st.** Bout M12X120	**8 st.** Ring M12 (middel)	**4 st.** Lock Moer M12
	1 	2 	3 

4 st. Afdekdop M12
4 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Staander links

2 STUKS




Hoofdafmetingen: Ø88,9 x 3,2 x 3400mm





Staander links

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen staanders en bovenbalk

2 st. Staander links	**16 st.** Afdekdop M10	**16 st.** Lock Moer M10	**32 st.** Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 

16 st. Bout M10X25
4 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Staander rechts

2 STUKS




Hoofdafmetingen: Ø88,9 x 3,2 x 3400mm





Staander rechts

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen staanders en bovenbalk

2 st. Staander rechts	**16 st.** Afdekdop M10	**16 st.** Lock Moer M10	**32 st.** Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 

16 st. Bout M10X25
4 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Schommellager Nestschommel

2 STUKS

Hoofdafmetingen: 130 x 32,5 x 164,25mm



Schommellager Nestschommel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de schommellagers en de bovenbalk wordt gedaan door TnT Speeltoestellen.

Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Nest schommel

1 STUK

Hoofdafmetingen: Ø1200mm

Er is geen technische tekening aan dit onderdeel toegevoegd.

Copyright 2024 | TnT Speeltoestellen


Nest schommel

STAP 1 van 3

Omschrijving: Bevestiging nest-schommel aan de lagers doormiddel van de M8 bouten die in de lagers aanwezig zijn,en de breekkettingen bevestigen aan het oog van de lager met de aanwezige D-sluitingen.

1 st. Nest schommel






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Nest schommel

STAP 2 van 3

Omschrijving: Houdt u er rekening mee dat de minimale afstand tussen bovenkant nest-schommel en het maaiveld 500mm is zoals op afbeelding is afgebeeld.




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Nest schommel

STAP 3 van 3

Omschrijving: Houdt u er rekening mee dat de minimale afstand, onder een hoek gemeten, 400mm is zoals afgebeeld op tekening



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Copyright 2024 | TnT Speeltoestellen